

DUCTMATE

SCCELLANTS

**FAIBLE TENEUR EN COV,
APPROUVÉ LEED**



1-800-263-4541

(Appuyez sur 3 pour le bureau des commandes)

orders@dclsupply.ca

www.produitsdcl.ca



Produits DCL

CVAC COMMERCIAL INDUSTRIEL



EVERseal™
BASE D'EAU



FIBERseal™
BASE D'EAU



PROseal™
BASE D'EAU



EZseal™
BASE D'EAU




SOLVseal™
BASE DE SOLVANT



54 Gal



1 et 5 Gal



TUBES



NOUVEAU système en spray
PROSEAL : 5 gal ou 54 gal

Produit

Pression

Usage optimal

Caractéristiques et avantages

1  **PROseal™**

15" w.g.

Commercial / Industriel
Spécifié pour les environnements exigeants type transport en commun / Militaire / centre de traitement des eaux / Centrales Nucléaires

Scellant à base d'eau haut de gamme - haute vitesse. Disponible avec système de pulvérisation. Faible résistance à la brosse. Reste flexible. Après 1 heure sec au toucher. Peut être couvert par de la peinture latex ou epoxy. Cycle gel/dégel x5 avant utilisation. **Très faible teneur en COV et Approuvé LEED.**

2  **FIBERseal™**

15" w.g.

Commercial / Industriel
Système Haute pression commercial & industriel

Scellant à base d'eau haut de gamme - haute vitesse. Contient des fibres pour renforcer la durabilité. Excellente résistance aux UV, flexibilité, résistance aux moisissures et l'eau. Ne coule pas et ne s'affaisse pas. Odeur légère. **Très faible teneur en COV et Approuvé LEED.**

3  **EZseal™**

15" w.g.

Commercial
Tout usage commercial


Scellant à base d'eau de qualité commerciale, avec renfort en fibres et haute résistance aux fissures. Usage intérieur et extérieur. Ne coule pas et ne s'affaisse pas. Odeur légère. Peut être peint. Reste flexible. **0 COV et Approuvé LEED.**

4  **EVERseal™**

15" w.g.

Commercial / Résidentiel
Tout usage commercial / résidentiel

Scellant à base d'eau tout usage. Lisse / Sans fibre de fibres. Faible résistance à la brosse. Reste flexible. Odeur douce. Peut-être peint. Après 1 heure sec au toucher. Cycle gel/dégel x5 avant utilisation. **0 COV et Approuvé LEED.**

5  **SOLVseal™**

15" w.g.

Commercial / Industriel
Excellente résistance aux intempéries dans les applications extérieures

Faible résistance à la brosse et séchage rapide. Grande résistance à l'eau et à la moisissure. Faible odeur pour un scellant à base de solvant. Ne coule pas et ne s'affaisse pas. Excellente aptitude à l'étalement, reste flexible en permanence. **Faible teneur en COV et Approuvé LEED.**

Soyez fier d'un système de conduits sans fuites et hermétiquement scellé avec les produits d'étanchéité haute vitesse de première qualité de Ductmate Industries distribués par les Produits DCL.
VISITEZ ww.produitsdcl.ca/produits POUR LES DÉTAILS, LES FICHES TECHNIQUES, ET BIEN PLUS ENCORE...